



## Comisión de Calidad Ambiental de Texas

# Resumen en lenguaje sencillo de la solicitud de permiso municipal de residuos sólidos o de modificación del permiso

Los solicitantes están obligados por las normas de notificación pública del Título 30 del Código Administrativo de Texas, Capítulo 39, Sección [39.405\(k\)](#)<sup>1</sup> a proporcionar este resumen de una solicitud.

### A. Objetivo de la instalación propuesta

El Indio Vertedero es una facilidad existente MSW con TCEQ MSW Permiso Numero 2316.

### B. Información sobre el solicitante

Nombre:

Tipo de solicitante:

Nombre de la instalación:

Número de solicitud de permiso:

Número de cliente (CN):

Número de referencia de la entidad regulada (RN):

### C. Ubicación de la instalación propuesta

Dirección del establecimiento (o descripción de la ubicación del sitio si no hay dirección):

Enlace al mapa de ubicación de las instalaciones en [TCEQ Location Mapper](#)<sup>2</sup>:

### D. Información sobre el funcionamiento de las instalaciones

¿Qué tipos de residuos se recibirían?

¿De qué zona geográfica procederían los residuos?

<sup>1</sup> [www.tceq.texas.gov/goto/view-30tac](http://www.tceq.texas.gov/goto/view-30tac)

<sup>2</sup> [www.tceq.texas.gov/gis/hb-610-viewer](http://www.tceq.texas.gov/gis/hb-610-viewer)

¿Qué días y horas funcionará la instalación?

7 am - 7 pm, de lunes a domingo, según la Sección 4.3 (Horas de operación) del Plan operativo del sitio (SOP).

¿A qué ritmo se aceptarían los residuos?

1.500 toneladas por día

¿Cómo se gestionarían los residuos?

La instalación sigue un procedimiento de inspección de carga en la casa de báscula y en las áreas activas para evitar la eliminación de desechos no autorizados en el vertedero, según la Sección 4.2 (Descarga de desechos) del POE.

## **E. Métodos de control de la contaminación**

¿Qué métodos utilizará la instalación para contener los residuos y los olores, y para controlar las emisiones?

Los desechos estarán contenidos dentro del área de eliminación con revestimiento compuesto de acuerdo con los requisitos de diseño del revestimiento de §330.331 y se cubrirán con al menos 6 pulgadas de tierra diariamente para áreas activas y 12 pulgadas de cobertura de suelo (cobertura intermedia) para áreas inactivas por más tiempo. de 180 días. La cobertura final se colocará una vez que se alcancen las calificaciones finales del vertedero diseñadas de acuerdo con §330.457. La gestión de olores se realizará mediante la colocación y mantenimiento rutinario de coberturas diarias e intermedias. El monitoreo de posibles emisiones del vertedero se realizará mediante la instalación y el monitoreo de pozos de monitoreo de aguas subter

¿Qué métodos utilizaría o exigiría la instalación para evitar la basura o los derrames, y para la limpieza de la basura y los derrames?

La instalación inspeccionará el sitio y recolectará la basura arrastrada por el viento diariamente de acuerdo con la Sección 4.5 del SOP y los desechos derramados en el camino al sitio diariamente dentro de 2 millas de la entrada del sitio de acuerdo con la Sección 4.8 del SOP.